

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for HiLook, featuring the word "HiLook" in a bold, sans-serif font. The "Hi" is in dark grey, and "Look" is in blue. The two 'o's in "Look" are stylized as circles with a horizontal line through them, resembling a pair of eyes or a camera lens.

HiLook

www.mcashop.mx



HiLook PTZ-N2204I-DE3(F) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo

HiLook PTZ-N2204I-DE3(F), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Negro, Blanco
SKU: PTZ-N2204I-DE3(F)

Información Técnica

- Marca: **HiLook**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **530 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Control PTZ: **Si**
Puntos predefinidos: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **109 - 34°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57 - 19°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **135 - 39°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Velocidad de inclinación: **100 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **100 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Velocidad de paneo: **100 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **100 °/seg**

Balance de blancos: **ATW, Auto, Fluorescente L, Interior, Manual, Exterior, Sodium lamp**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **4x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Velocidad del zoom: **2 s**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**

Alcance normal de enfoque: **0.01 - 1.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 - 16384 Kbp**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Protección con contraseña: **Usuario**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **9.9 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **11.2 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Diámetro: 13.1 cm

Longitud: 101.7 mm

Peso: 530 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/523818/hilook-ptz-n2204i-de3f-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.