



## Grandstream Networks GWN7802 dispositivo de redes Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Grandstream Networks GWN7802, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack

SKU: GWN7802

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**

Capacidad de conmutación: **40 Gbit/s**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Aspectos destacados

Grandstream Networks GWN7802. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16, Número de módulos SFP instalados: 4. Capacidad de conmutación: 40 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Montaje en rack

### Especificaciones

|  |
|--|
| <b>Características de administración</b>   |
| Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>   |
| Capa del interruptor: <b>L2+</b>   |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>   |
| Administración basada en web: <b>Si</b>  |
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI): <b>Si</b>   |
| <b>Puertos e Interfaces</b>  |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>16</b>                                     |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>                 |
| Número de módulos SFP instalados: <b>4</b>   |
| <b>Red</b>   |
| Estándares de red: <b>IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z</b> |
| Soporte 10G: <b>No</b>   |
| Espejeo de puertos: <b>Si</b>  |
| Ruteo de IP: <b>Si</b>   |
| Límite de rango: <b>Si</b>   |
| Protocolo de árbol de expansión: <b>Si</b>   |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>                             |
| Auto-detección: <b>Si</b>  |

|  |
|--|
| Auto-negociación: <b>Si</b>  |
| Detección de vínculos activos: <b>Si</b>                                       |
| Soporte VLAN: <b>Si</b>  |
| Número de VLANs: <b>4000</b>   |
| <b>Transmisión de datos</b>  |
| Capacidad de conmutación: <b>40 Gbit/s</b>                                     |
| Rendimiento: <b>20 Gbit/s</b>  |
| Rango de reenvío: <b>29.76 Mpps</b>  |
| Guardar y remitir: <b>Si</b>   |
| Ruta estática: <b>Si</b>   |
| Número de rutas estáticas: <b>8000</b>   |
| <b>Seguridad</b>   |
| Funciones DHCP: <b>DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6 snooping, DHCP server</b> |
| Lista de Control de Acceso (ACL): <b>Si</b>                                    |
| Reglas de la lista de control de acceso (ACL): <b>1500</b>                     |
| IGMP: <b>Si</b>  |
| Filtro de direcciones MAC: <b>Si</b>   |
| Soporte SSH/SSL: <b>Si</b>   |
| Protección contra loops: <b>Si</b>   |
| Protección y filtrado BPDU: <b>Si</b>  |
| Puerto vinculante IP-MAC: <b>Si</b>  |
| Protección mediante contraseña: <b>Si</b>                                      |
| Tipo de autenticación: <b>IEEE 802.1x</b>                                      |
| <b>Funciones de multidifusión</b>  |
| Multidifusión, soporte: <b>Si</b>  |
| <b>Diseño</b>  |
| Montaje en rack: <b>Si</b>   |
| Apilable: <b>Si</b>  |
| Color del producto: <b>Negro</b>   |
| Indicadores LED: <b>Si</b>   |
| Número de ventiladores: <b>0 Ventilador(es)</b>                                |
| <b>Control de energía</b>  |
| Fuente de energía: <b>Corriente alterna</b>                                    |
| Fuente de alimentación incluida: <b>Si</b>                                     |
| Consumo energético: <b>30 W</b>  |

**Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **No****Peso y dimensiones**Ancho: **200 mm**Profundidad: **44 mm**Altura: **440 mm**Peso: **2.6 kg****Contenido del empaque**Cables incluidos: **Corriente alterna**Estante de montaje: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/523950/grandstream-networks-gwn7802-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-negro>