

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

www.mcashop.mx



Grandstream Networks GWN7802P dispositivo de redes Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 2U Negro

Grandstream Networks GWN7802P, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, Montaje de pared
SKU: GWN7802P

Información Técnica

- Marca: **Grandstream Networks**
- Tipo de interruptor: **Gestionado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
- Número de módulos SFP instalados: **4**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **Si**
- Capacidad de conmutación: **40 Gbit/s**
- Montaje en rack: **Si**
- Apilable: **Si**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**

- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2+**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Administración basada en web: **Si**
Conformación de tráfico: **Si**
Configuración de ajustes de ubicación (CLI): **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Número de módulos SFP instalados: **4**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
Soporte 10G: **Si**
Espejeo de puertos: **Si**
Límite de rango: **Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**
Soporte VLAN: **Si**
Funciones de LAN virtual: **Port-based VLAN, Voice VLAN**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **40 Gbit/s**
Rango de reenvío: **29.76 Mpps**
Memoria intermedia de paquetes: **4.1 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP relay, DHCP server**

IGMP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMP**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Soporte SSH/SSL: **Si**

Tipo de autenticación: **RADIUS, TACACS+**

Algoritmos de programación de colas: **SP, WFQ, WFQ+SP, WRR+SP**

Entradas de direcciones MAC: **Entradas dinámicas de direcciones MAC, Entradas de direcciones MAC estáticas**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Protocolos

Protocolos de red compatibles: **Pv4, IPv6, IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Factor de forma: **2U**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **16**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **240 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **440 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **3 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Estante de montaje: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/524006/grandstream-networks-gwn7802p-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-2u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.