



HPE Aruba Networking Aruba Instant On 1430 5G No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanco

HPE Aruba Networking Aruba Instant On 1430 5G, No administrado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex)

SKU: R8R44A

Información Técnica

Marca: **HPE**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8192 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

HPE Aruba Networking Aruba Instant On 1430 5G. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8192 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Capa del interruptor: L2
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Red
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G: No
Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte de control de flujo: Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Auto-detección: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s
Rendimiento: 7.44 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 8192 entradas

Latencia (10-100 Mbps): 3.81 µs
Latencia (1 Gbps): 0.93 µs
Soporte Jumbo Frames: Si
Memoria intermedia de paquetes: 1 MB
Diseño
Color del producto: Blanco
Control de energía
Fuente de energía: Corriente alterna
Fuente de alimentación incluida: Si
Número de fuentes de alimentación: 1
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Consumo de energía (máx.): 12 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 15 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 15 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 115 mm
Profundidad: 90 mm
Altura: 26 mm
Peso: 290 g

Link: <https://mcashop.mx/producto/524122/hpe-aruba-networking-aruba-instant-on-1430-5g-no-administrado-l2-gigabit-ethernet-101001000-blanco>