



## HPE Aruba Networking Aruba Instant On 1430 8G No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanco

HPE Aruba Networking Aruba Instant On 1430 8G, No administrado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex)

SKU: R8R45A

### Información Técnica

Marca: **HPE**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8192 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Aspectos destacados

HPE Aruba Networking Aruba Instant On 1430 8G. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8192 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
Capa del interruptor: <b>L2</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>8</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Tecnología de cableado ethernet de cobre: <b>10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Auto-detección: <b>Si</b>
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: <b>16 Gbit/s</b>
Rendimiento: <b>11.9 Mpps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>8192 entradas</b>

Latencia (10-100 Mbps): <b>2.7 µs</b>
Latencia (1 Gbps): <b>1.8 µs</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Memoria intermedia de paquetes: <b>2 MB</b>
Diseño
Color del producto: <b>Blanco</b>
Control de energía
Fuente de energía: <b>Corriente alterna</b>
Fuente de alimentación incluida: <b>Si</b>
Número de fuentes de alimentación: <b>1</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Consumo de energía (máx.): <b>12 W</b>
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>No</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>15 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>15 - 90%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>157 mm</b>
Profundidad: <b>37 mm</b>
Altura: <b>138 mm</b>
Peso: <b>590 g</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/524123/hpe-aruba-networking-aruba-instant-on-1430-8g-no-administrado-l2-gigabit-ethernet-101001000-blanco>