



Hikvision DS-7616NI-M2/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7616NI-M2/16P, 16 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 16 canales, 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz,..., G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4

SKU: DS-7616NI-M2/16P

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**

Wifi: **No**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Puertos Ethernet (RJ-45): **17**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

La Serie Ultra está diseñada para proyectos extensos que requieren una gran cantidad de cámaras, así como una instalación montada en bastidor para NVR de fondo. El códec de compresión H.265 + optimizado proporciona ancho de banda y uso de almacenamiento de máxima eficiencia.

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 16 canales
Canales de entrada de alarma: 4
Canales de salida de alarma: 1
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales
Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles
Resoluciones soportadas: 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4
Ancho de banda de entrada: 256 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 256 Mbit/s
Sistema de audio: De 2 vías
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Capacidad del HDD: 0 GB
Número de HDDs soportados: 2
Capacidad máxima de almacenaje: 14 TB
Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III

Puertos e InterfacesPuertos Ethernet (RJ-45): **17**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**Entrada de vídeo BNC: **Si**Salida de vídeo BNC: **Si**Salida HDMI: **Si**Puertos HDMI: **1**Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**Puertos USB 2.0: **1**Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**Entradas RCA de sonido: **1**Salidas RCA de sonido: **1**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS****Características**Capacidad del rack: **1U**Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**Interruptor integrado: **Si**Color del producto: **Negro****Control de energía**Consumo energético: **15 W**Corriente de salida: **3.33 A**Voltaje de salida: **12 V**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **385 mm**Profundidad: **315 mm**Altura: **52 mm**Peso: **3 kg**Link: <https://mcaishop.mx/producto/524202/hikvision-ds-7616ni-m216p-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>