



Hikvision DS-7616NI-M2/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7616NI-M2/16P, 16 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 16 canales, 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz,..., G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4

SKU: DS-7616NI-M2/16P

Información Técnica

Marca: Hikvision

Canales de entrada de vídeo: 16 canales Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles Capacidad máxima de almacenaje: 14 TB Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III

Capacidad del HDD: 0 GB

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 17

Wifi: No

Aspectos destacados

La Serie Ultra está diseñada para proyectos extensos que requieren una gran cantidad de cámaras, así como una instalación montada en bastidor para NVR de fondo. El códec de compresión H.265 + optimizado proporciona ancho de banda y uso de almacenamiento de máxima eficiencia.

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: 16 canales

Canales de entrada de alarma: 4

Canales de salida de alarma: 1

Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales

Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles

Resoluciones soportadas: 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x

1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60

Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726 Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4

Ancho de banda de entrada: 256 Mbit/s Ancho de banda de salida: 256 Mbit/s

Sistema de audio: De 2 vías

Características de LAN inalámbrico

Wifi: No

Disco duro

Capacidad del HDD: 0 GB

Número de HDDs soportados: 2

Capacidad máxima de almacenaje: 14 TB

Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 17

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 16

Entrada de vídeo BNC: Si

Salida de vídeo BNC: Si

Salida HDMI: Si

Número de puertos HDMI: 1

Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Entradas RCA de sonido: 1 Salidas RCA de sonido: 1

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP,

HTTP, HTTPS

Características

Capacidad del rack: 1U

Compatibilidad de marca: Hikvision Digital Technology

Interruptor de encendido/apagado integrado: Si

Color del producto: Negro

Control de energía

Consumo energético: 15 W

Corriente de salida: 3.33 A

Voltaje de salida: 12 V

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 200 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 385 mm

Profundidad: 315 mm

Altura: 52 mm

Peso: 3 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/524202/hikvision-ds-7616ni-m216p-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro