Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1200M, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017,..., Techo/pared/Tubo, Blanco

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1200M, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017,..., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: HDW1200MN-0280B-S5

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1200M. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 78°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia más cercana de enfoque: 0.5 m, Detect distance (2.8mm lens): 38.6 m, Observe distance (2.8mm lens): 15.4 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día / noche: **Si**
Certificación: **CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)**
Diseño
Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje:	**Techo/pared/Tubo**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Metal**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 78°**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Balance de blancos:	**Auto, Manual**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**PAL: 1/25s–1/100000s, NTSC: 1/30s–1/100000s**
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad:	**8**
Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm):	**54°**
Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm):	**119°**
Ángulo de visión, horizontal (lente de 4 mm):	**101°**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Número de píxeles efectivos (A x V):	**1920 x 1080 Pixeles**
Sistema de lentes	
Apertura máxima:	**1.9**
Distancia más cercana de enfoque:	**0.5 m**
Distancia de detección (lente de 2,8 mm):	**38.6 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm):	**15.4 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm):	**7.7 m**
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm):	**3.9 m**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**30 m**
Tipo de LED:	**IR**
Número de LEDs de iluminación:	**12**
Vídeo	
Máxima resolución:	**1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **3.1 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **79.4 mm**

Diámetro: **9.34 cm**

Peso: **270 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **340 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: https://mcashop.mx/producto/524347/dahua-technology-lite-dh-hac-hdw1200m-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-alambrico-ce-en550322015-en-61000-3-22014-en-61000-3-32013-en550242010a12015-en-550352017-techoparedtubo-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.