Fuente de Poder Gigabyte GP-UD750GM, 750 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 A, Activo, 105 W

GIGABYTE GP-UD750GM, 750 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 A, Activo, 105 W

SKU: GP-UD750GM

Información Técnica

Marca: **Gigabyte**
Color del producto: **Negro**
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**
Utilizar con: **PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**
Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Potencia total: **750 W**

Aspectos destacados

GIGABYTE GP-UD750GM. Potencia total: 750 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 61 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 150,300,450,600 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Cables incluidos: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: **750 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Corriente de entrada: **12 A**
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**
Potencia combinada (3,3 V): **105 W**
Potencia combinada (+12 V): **732 W**
Potencia combinada (+5 V): **105 W**
Potencia combinada (-12V): **3.6 W**
Potencia combinada (+5 VSB): **15 W**
Corriente máxima de salida (+3.3V): **20 A**
Corriente máxima de salida (+12V): **61 A**
Corriente máxima de salida (+5V): **20 A**
Corriente máxima de salida (-12V): **2.3 A**
Corriente máxima de salida (+5Vsb): **3 A**

Tiempo de espera: **16 ms**

Eficiencia: **90%**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje**

Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **61 cm**

Número de conectores de energía SATA: **8**

Longitud del cable de alimentación SATA: **150,300,450,600 mm**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **120,500 mm**

Conector de alimentación EPS (4+4 pines): **Si**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **4**

Longitud del cable de alimentación PCI Express: **60 cm**

CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**

Longitud del cable de alimentación CPU: **60 cm**

Conector de poder ATX (20 + 4 pin): **Si**

Conector de poder floppy: **1**

Conector a unidad de disquetes: **Si**

Longitud del cable de la unidad de disquete: **15 cm**

Tipo de cableado: **Totalmente modular**

Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **2.31**

Tecnología de rodamientos: **HYB**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **12 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Ubicación de ventilador: **Superior**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Contenido del empaque

Cables incluidos:	**CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**150 mm**
Profundidad:	**140 mm**
Altura:	**86 mm**
Datos de logística	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**84733020**

Link: https://mcashop.mx/producto/524824/fuente-de-poder-gigabyte-gp-ud750gm-750-w-100-240-v-50-60-hz-12-a-activo-105-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.