



Hikvision DS-VD22D-B/HW2(B) servidor 1 TB Bastidor (2U)
Intel® Xeon® 4110 2.1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W
 Hikvision DS-VD22D-B/HW2(B), 2.1 GHz, 4110, 32 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB, Bastidor (2U)

SKU: DS-VD22D-B/HW2(B)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Modelo del procesador: **4110**
 Frecuencia del procesador: **2.1 GHz**
 Memoria interna: **32 GB**
 Memoria interna máxima: **192 GB**
 Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Aspectos destacados

Hikvision DS-VD22D-B/HW2(B). Familia de procesador: Intel® Xeon®, Frecuencia del procesador: 2.1 GHz, Modelo del procesador: 4110. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet. Fuente de alimentación: 495 W. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel® Xeon®
Generación de procesadores: Intel® Xeon® Escalable de 1ª generación
Modelo del procesador: 4110
Frecuencia del procesador: 2.1 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 3 GHz
Núcleos del procesador: 8
Caché del procesador: 11 MB
Número de procesadores instalados: 1
Ejecutar comando de deshabilitación: Si
Opciones integradas disponibles: Si
Procesador libre de conflicto: Si
Memoria
Memoria interna: 32 GB
Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
Ranuras de memoria: 24x DIMM
ECC: Si
Memoria interna máxima: 192 GB
Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: **1 TB**

Número de HDDs instalados: **1**

Capacidad del HDD: **1 TB**

Interfaz del HDD: **SATA III**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Número de HDDs soportados: **8**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **1**

Tipo de unidad óptica: **No**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Color del producto: **Negro, Gris**

Desempeño

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**

Características especiales del procesador

Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: **Si**

Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): **Si**

Tecnología Trusted Execution de Intel: **Si**

VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): **Si**

Intel TSX-NI: **Si**

Intel® 64: **Si**

Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): **Si**

Versión Intel TSX-NI: **1.00**

Control de energía

Fuente de alimentación: **495 W**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Peso y dimensionesAncho: **482 mm**Profundidad: **715.5 mm**Altura: **86.8 mm**Peso: **26.5 kg**Ancho del paquete: **960 mm**Largo del paquete: **610 mm**Alto del paquete: **295 mm**Peso del paquete: **35.1 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/524899/hikvision-ds-vd22d-bhw2b-servidor-1-tb-bastidor-2u-intel-xeon-4110-21-ghz-32-gb-ddr4-sdram-495-w>