



Mimosa Networks A6X-AP punto de acceso inalámbrico 7000 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Mimosa Networks A6X-AP, 5 GHz, 6 GHz, 7000 Mbit/s, 802.1x RADIUS, AES, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, WPA3

SKU: A6X-AP

Información Técnica

Marca: Mimosa Networks Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, AES, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, WPA3

Rango máximo de transferencia de datos: 7000 Mbit/s

5 GHz: Si 6 GHz: Si

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco

Ubicación: Mástil

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Aspectos destacados

Las distancias dependen de las condiciones de cada sitio como disponibilidad de espectro, niveles de ruido, línea de vista plena y ancho de banda buscado.

Principales características del A6

Especificaciones

_		,		
/ · ^ ·		OFI	C+1	cas
C)	au	er i	211	605

5 GHz: Si 6 GHz: Si

Rango máximo de transferencia de datos: 7000 Mbit/s

Rango de rendimiento de datos: 7000 Mbit/s

Frecuencia de banda: 5,15 - 6.425

MIMO: Si

Tipo MIMO: Multi User MIMO

Método de espectro disperso: OFDMA

Soporte VLAN: Si GPS (satélite): Si GLONASS: Si

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Receptor de sensibilidad: -47 dBm @ 160 MHz -50 dBm @ 80 MHz -53 dBm @ 40 MHz -56 dBm @ 20 MHz

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, AES, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, WPA3

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): Si

Protocolos

Funciones de IPv4 e IPv6: Dual stack IPv4/IPv6



Características de administración

Administración basada en web: Si

Syslog: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: Passive PoE

Consumo de energía (máx.): 40 W

Diseño

Ubicación: Mástil

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Antena

Tipo de antena: Interno

Ganancia de la antena (máx.): 16 dBi

Polarización: Polarización dual

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS

Peso y dimensiones

Ancho: 295 mm

Profundidad: 75 mm

Altura: 490 mm

Peso: 3.95 kg

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 100%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 65 °C

Altitud de funcionamiento: 0 - 4420 m

Link: https://mcashop.mx/producto/524900/mimosa-networks-a6x-ap-punto-de-acceso-inalambrico-7000-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe