



Proyector NEC NP-PE506WL, 5200 lúmenes ANSI, LCD, WXGA (1280x800), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

NEC NP-PE506WL, 5200 lúmenes ANSI, LCD, WXGA (1280x800), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: NP-PE506WL

Información Técnica

Marca: **NEC**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Tecnología de proyección: **LCD**

Brillo de proyector: **5200 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **3000000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Consumo energético: **212 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **7.58 kg**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **37 Db**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

NEC NP-PE506WL. Brillo de proyector: 5200 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 17.42 - 28.99 mm, Rango de apertura: 1.7 - 2.2. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600..., Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Tipo de serie de interfaz: RS-232

Especificaciones

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300")
Distancia de proyección del objetivo: 0.8 - 13.5 m
Brillo de proyector: 5200 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: LCD
Resolución original del proyector: WXGA (1280x800)
Razón de contraste (típica): 3000000:1
Relación de aspecto nativa: 16:10
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 100 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 24 - 85 Hz
Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°
Tamaño de matriz: 1.63 cm (0.64")
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Laser
Vida útil de la fuente de luz: 20000 h
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Intervalo de longitud focal: 17.42 - 28.99 mm
Rango de apertura: 1.7 - 2.2
Tipo de zoom: Manual
Relación de alcance: 1.2 - 2.1:1
Vídeo
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Puertos e Interfaces
Tipo de serie de interfaz: RS-232
Entrada de audio para PC: Si
Salida de audio para PC: Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Número de puertos HDMI: 2
Puerto DVI: No
Entrada de CA: Si
Red
Smart TV: No

Ethernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **27 Db**HDCP: **Si**Nivel de ruido: **37 Db**Certificación: **USA: UL (UL60950-1/UL62368-1) FCC Part15 Class B, Canada: CAN/CSA (62368-1-14) ICES-003 Issue 7**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **16 W**

Diseño

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Blanco**Ubicación: **Escritorio**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **212 W**Consumo de energía (inactivo): **2 W**Consumo de energía (máx.): **330 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Apagado automático: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 88%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 88%**

Peso y dimensiones

Ancho: **404 mm**Profundidad: **358 mm**

Altura: **137 mm**Peso: **7.58 kg**Ancho del paquete: **510 mm**Largo del paquete: **500 mm**Peso del paquete: **9.58 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**Pilas incluidas: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85286200**Link: <https://mcaishop.mx/producto/524994/proyector-nec-np-pe506wl-5200-lumenes-ansi-lcd-wxga-1280x800-30000001-1610-762-7620-mm-30-300>