



Proyector NEC NP-PE506WL, 5200 lúmenes ANSI, LCD, WXGA (1280x800), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

NEC NP-PE506WL, 5200 lúmenes ANSI, LCD, WXGA (1280x800), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: NP-PE506WL

Información Técnica

Marca: **NEC**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Tecnología de proyección: **LCD**

Brillo de proyector: **5200 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **3000000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Consumo energético: **212 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **7.58 kg**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **37 Db**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

NEC NP-PE506WL. Brillo de proyector: 5200 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 17.42 - 28.99 mm, Rango de apertura: 1.7 - 2.2. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600..., Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Tipo de serie de interfaz: RS-232

Especificaciones

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Distancia de proyección del objetivo: **0.8 - 13.5 m**

Brillo de proyector: **5200 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **LCD**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Razón de contraste (típica): **3000000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 100 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **24 - 85 Hz**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-30 - 30°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**

Tamaño de matriz: **1.63 cm (0.64")**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Intervalo de longitud focal: **17.42 - 28.99 mm**

Rango de apertura: **1.7 - 2.2**

Tipo de zoom: **Manual**

Relación de alcance: **1.2 - 2.1:1**

Vídeo

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p**

Puertos e Interfaces

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio para PC: **Si**

Salida de audio para PC: **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **2**

Puerto DVI: **No**

Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **27 Db**HDCP: **Si**Nivel de ruido: **37 Db**Certificación: **USA: UL (UL60950-1/UL62368-1) FCC Part15 Class B, Canada: CAN/CSA (62368-1-14) ICES-003 Issue 7**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **16 W**

Diseño

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Blanco**Ubicación: **Escritorio**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **212 W**Consumo de energía (inactivo): **2 W**Consumo de energía (máx.): **330 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Apagado automático: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 88%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 88%**

Peso y dimensiones

Ancho: **404 mm**Profundidad: **358 mm**

Altura: 137 mm
Peso: 7.58 kg
Ancho del paquete: 510 mm
Largo del paquete: 500 mm
Peso del paquete: 9.58 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Pilas incluidas: Si
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85286200

Link: <https://mcaishop.mx/producto/524994/proyector-nec-np-pe506wl-5200-lumenes-ansi-lcd-wxga-1280x800-30000001-1610-762-7620-mm-30-300>