



## Hikvision Cámara Inteligente Para Conferencias de 4K / USB / Plug and Play / Autoenfoco / Seguimiento al Hablante / Encuadre Automático / Cable de 5 Metros USB

Hikvision IDS-UVC-X28, CMOS, 4K Ultra HD, 3840 x 2160 Pixeles, 60 fps, 118.8°, 3x

SKU: IDS-UVC-X28

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Color del producto: **Negro, Gris**

### Aspectos destacados

Hikvision IDS-UVC-X28. Tipo de sensor: CMOS. Tipo HD: 4K Ultra HD, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formato de vídeo soportado: 1080p, Velocidad máxima de cuadro: 60 fps. Ángulo de campo de visión (FOV): 118.8°, Zoom digital: 3x. Bluetooth. Tipo de montaje: Puesto, Color del producto: Negro, Gris

### Especificaciones

<b>Cámara fotográfica</b>
Tipo de cámara: <b>Cámara única</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom digital: <b>3x</b>
Ángulo de campo de visión (FOV): <b>118.8°</b>
Campo de visión horizontal: <b>109.9°</b>
Campo de visión vertical: <b>74.6°</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>60 Db</b>
Número-F (apertura relativa): <b>2.5</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Luz de día, Locked WB, Natural, Sodium lamp</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Número de ajustes de cámara predefinidos: <b>5</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Velocidad mínima del obturador: <b>0.00001 s</b>
Cámara con configuración de privacidad: <b>Si</b>
<b>Vídeo</b>
Tipo HD: <b>4K Ultra HD</b>
Máxima resolución de video: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>

Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, MJPG**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de montaje: **Puesto**

Indicadores LED: **Corriente, Estado**

#### Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada DC: **12 V**

Consumo de energía (máx.): **12.06 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Baterías del control remoto incluidas: **Si**

Cables incluidos: **USB**

Longitud del cable USB: **2 m**

Tornillos incluidos: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

#### Desempeño

Bluetooth: **Si**

Encuadre automático: **Si**

Auto-seguimiento: **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

#### Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Cantidad de matrices de micrófonos: **8**

Altavoces incorporados: **Si**

Rango de frecuencias del altavoz: **150 - 18000 Hz**

Rango de recepción del micrófono: **6 m**

Frecuencias de muestreo admitidas: **48 kHz**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **616 mm**

Profundidad: **104.2 mm**

Altura: **145 mm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **727 mm**

Largo del paquete: **213 mm**

Alto del paquete: **227 mm**

Peso del paquete: **5.36 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/525092/hikvision-camara-inteligente-para-conferencias-de-4k-usb-plug-and-play-autoenfoco-seguimiento-al-hablante-encuadre-automatico-cable-de-5-metros-usb>