



Hanwha XNO-8020R cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixel Techo/Pared/Escritorio

Hanwha XNO-8020R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, PTZ digital, Techo/Pared/Escritorio, Gris

SKU: XNO-8020R

Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixel**

Total de megapixeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**

Color del producto: **Gris**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **PTZ digital**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Funciones de protección: **A prueba de vandalismo**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **97.5°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **71.9°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **126.2°**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**

Velocidad de obturador: **2 - 1/12000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2616 x 1976 Pixeles**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia focal fija: **3.7 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de video: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Full HD: **Si**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Estabilizador de imagen: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

Codecs de voz: **G.711, G.711u, G.726**

Detección de audio: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros, Contador de personas**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo de energía (máx.): **9.3 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **10.3 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra**

Peso y dimensiones

Altura: **296 mm**

Diámetro: **7 cm**

Peso: **1.22 kg**

Contenido del empaqueNúmero de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/525299/hanwha-xno-8020r-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techoparedescriptorio>