



Manhattan 153928, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 87 W, 10,100,1000 Mbit/s, Negro, Plata, MicroSD (TransFlash), SD

Manhattan 153928, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 87 W, 10,100,1000 Mbit/s, Negro, Plata, MicroSD (TransFlash), SD

SKU: 153928

Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Entrada de micrófono: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Color del producto: **Negro, Plata**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Manhattan 153928. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 87 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Plata, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SD, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s. Voltaje de salida: 20 / 5 V, Corriente de salida: 5 A, Longitud del cable USB: 0.18 m. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Sistemas operativos móviles soportados: Android

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Suministro de potencia USB: Si
Envío de energía de USB hasta: 87 W
Número de puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 1.4
Entrada de micrófono: No
HDCP: No
HDCP versión: 1.4
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: Si
Red
Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SD**

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Resolución (máxima digital): **3840 x 2160 Pixeles**

Máxima velocidad de actualización: **30 Hz**

Color del producto: **Negro, Plata**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Certificación: **CE FCC RoHS REACH UKCA**

Control de energía

Voltaje de salida: **20 / 5 V**

Corriente de salida: **5 A**

Longitud del cable USB: **0.18 m**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 90 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **36 mm**

Profundidad: **126 mm**

Altura: **16 mm**

Peso: **71 g**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Peso del paquete: **100 g**

Contenido del empaque

Manual: **Si**