



UBIQUITI NETWORKS Access Point UniFi U6 In Wall/Montaje p/pared, WIFI 6 2.4 Y 5 Ghz, hasta 5.3 Gbps, 1 pto PoE In, 4 ptos secundarios (1 PoE Out)

Ubiquiti Unifi 6 In-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 4800 Mbit/s, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3

SKU: U6-IW

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3**

Rango máximo de transferencia de datos: **4800 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Aspectos destacados

Ubiquiti Unifi 6 In-Wall. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 4800 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 15.4 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 4800 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 573.5 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 4800 Mbit/s
Bluetooth: Si
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Soporte VLAN: Si
Selección de frecuencia dinámica (DFS): Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3

ProtocolosProtocolos de red compatibles: **802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**Cantidad de puertos RJ-45 internos: **4**Conexión WAN: **Ethernet (RJ-45)****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Rango de voltaje DC: **48 V**Corriente de entrada: **0.5 A**Consumo energético: **13.5 W**Consumo de energía (máx.): **15.4 W****Diseño**Ubicación: **Pared**Color del producto: **Blanco**Material de la cubierta: **Aluminio, Plástico**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Si****Antena**Tipo de antena: **Interno**Ganancia de la antena (máx.): **5.9 dBi****Certificados**Certificación: **CE, FCC, IC****Peso y dimensiones**Ancho: **96 mm**Profundidad: **31.2 mm**Altura: **139.7 mm**Peso: **460 g****Contenido del empaque**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**Kit de montaje: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.