



DH-IPC-HFW2541E-S Dahua Technology WizSense IPC-HFW2541E-S-0280B, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Bala

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2541E-S-0280B, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: DH-IPC-HFW2541E-S

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2592 x 1944 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2541E-S-0280B. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 97°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 71°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 63.6 m, Distancia de observación: 25.4 m, Distancia de reconocimiento: 12.7 m

Especificaciones

Código IP (International Protection): IP67

esempeño	
ipo: Cámara de seguridad IP	
olocación compatible: Interior y exterior	
ecnología de conectividad: Alámbrico	
mplio rango dinámico (WDR): Si	
lodo día / noche: Si	
viseño	
actor de forma: Bala (forma)	
ipo de montaje: Pared	
olor del producto: Blanco	
laterial de la cubierta: Metal	



Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 97°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 71°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 129°

Ángulo de inclinación: 0 - 90° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Distancia de detección: 63.6 m Distancia de observación: 25.4 m Distancia de reconocimiento: 12.7 m

Intervalo de longitud focal: 2.8 mm Distancia de identificación: 6.4 m

Apertura mínima: 1.6

Distancia más cercana de enfoque: 1.1 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 1

Vídeo

Máxima resolución: 2592 x 1944 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x

1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual



Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 56 Db

Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.726, PCM

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;

QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Memoria interna: 128 MB Capacidad de ROM: 128 MB

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 3.2 W

Consumo de energía (máx.): 6.2 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 3.8 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Ancho: **70.5 mm**

Profundidad: 192.7 mm

Altura: 66.4 mm

Peso: 590 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 780 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/525722/dh-ipc-hfw2541e-s-dahua-technology-wizsense-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ipc-hfw2541e-s-0280b-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ip-interior-y-exterior-alambrico-pared-ip-interior-alambrico-pare blanco-bala

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.