

# Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1239TN-IL-A cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1239TN-IL-A, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 130 Db, CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3- 3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017,..., Techo/pared

SKU: DH-HAC-HDW1239TN-IL-A

## Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Audio** |
| Micrófono incorporado: **Si** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos de salida BNC: **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Cantidad de lentes: **1** |
| Distancia de detección: **53.7 m** |
| Distancia de observación: **21.5 m** |
| Distancia de reconocimiento: **10.7 m** |
| Enfoque fijo: **Si** |
| Apertura máxima: **1.6** |
| Distancia de identificación: **5.4 m** |
| Distancia focal fija: **3.6 mm** |
| Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m** |
| **Peso y dimensiones** |
| Altura: **93.6 mm** |

| |
|---|
| Diámetro: **10.6 cm** |
| Peso: **460 g** |
| **Control de energía** |
| Tipo de alimentación: **CC** |
| Consumo máximo de energía: **4 W** |
| Voltaje de salida DC: **12** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%** |
| **Red** |
| Ethernet disponible: **No** |
| Wi-Fi disponible: **No** |
| Bluetooth disponible: **No** |
| **Vídeo** |
| Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles** |
| Total de megapixeles: **2 MP** |
| Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p** |
| Velocidad de cuadro: **30 fps** |
| Señal analógica: **NTSC** |
| Resoluciones NTSC: **1920 x 1080 Pixeles** |
| Reducción de ruido: **Si** |
| Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D** |
| Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual** |
| Enmascaramiento de privacidad: **Si** |
| Compensación de contraluz (BLC): **Si** |
| Compensación de luces altas (HLC): **Si** |
| Smart IR: **Si** |
| **Medios de almacenaje** |
| HDD incorporado: **No** |
| **Empaquetado de datos** |
| Ancho del paquete: **148 mm** |
| Largo del paquete: **139 mm** |
| Alto del paquete: **137 mm** |
| Peso del paquete: **640 g** |
| **Seguridad** |
| Espejo: **Si** |
| **Sensor de la imagen** |
| Cantidad de sensores: **1** |
| Escaneado progresivo: **Si** |
| Tipo de sensor: **CMOS** |

| |
|---|
| Cantidad de píxeles efectivos (A × V): **1920 x 1080 Pixeles** |
| **Cámara fotográfica** |
| Control de desplazamiento de la cámara: **No** |
| Control de inclinación de la cámara: **No** |
| Iluminación mínima: **0 Lux** |
| Ángulo de rotación: **360°** |
| Ángulo de visión horizontal del objetivo: **86°** |
| Ángulo de visión vertical del objetivo: **46°** |
| Ángulo de visión diagonal de la lente: **101°** |
| Ángulo de inclinación: **0 - 78°** |
| Rango de paneo: **0 - 360°** |
| Balance de blancos: **Auto, Manual** |
| Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico** |
| Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s** |
| **Contenido del empaque** |
| Cantidad de cámaras: **1** |
| **Diseño** |
| Factor de forma: **Domo** |
| Tipo de montaje: **Techo/pared** |
| Color del producto: **Blanco** |
| Material de la cubierta: **Metal** |
| Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua** |
| Grado de protección IP: **IP67** |
| A prueba de niebla: **Si** |
| **Visión nocturna** |
| Visión nocturna: **Si** |
| Distancia de visión nocturna: **40 m** |
| Tipo de LED: **IR** |
| Cantidad de LEDs de iluminación: **2** |
| **Desempeño** |
| Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV** |
| Colocación compatible: **Interior y exterior** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrico** |
| Amplio rango dinámico (WDR): **Si** |
| Modo día/noche: **Si** |
| Rango dinámico: **130 Db** |
| Certificación: **CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3- 3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14)** |
| **Sustentabilidad** |
| Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si** |
| Certificados de cumplimiento: **CE** |

pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.