



## Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1509TMN-IL-A cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/Poste

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1509TMN-IL-A, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017,..., Techo/Poste

SKU: DH-HAC-HFW1509TMN-IL-A

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/Poste**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368- 1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14)**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/Poste**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Código IP (International Protection): **IP67**

### **Cámara fotográfica**

Control de desplazamiento de la cámara: **No**

Control de inclinación de la cámara: **No**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **111°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **131°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/4 – 1/100000**

### **Sensor de la imagen**

Número de sensores: **1**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2880 x 1620 Pixeles**

### **Sistema de lentes**

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**

Apertura máxima: **1**

Distancia de detección (angular): **66 m**

Distancia de observación (angular): **26.4 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **13.2 m**

Distancia de identificación (angular): **6.6 m**

Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**

Formato de vídeo soportado: **1620p, 480p, 576p, 1080p, 1440p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

## **Audio**

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

## **Red**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

## **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

## **Puertos e Interfaces**

puertos de salida BNC: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

## **Seguridad**

Espejo: **Si**

## **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **5.7 W**

Voltaje de salida CC: **12**

## **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

## **Peso y dimensiones**

Ancho: **90.7 mm**

Altura: **90.4 mm**

Longitud: **240.7 mm**

Peso: **700 g**

## **Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **890 g**

## **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/525859/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1509tmn-il-a-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2880-x-1620-pixeles-techoposte>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.