



TP-Link TL-ARCHER-C5 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Blanco

TP-Link TL-ARCHER-C5, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Blanco, Router de mesa

SKU: ARCHER C5

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Diseño de la antena: **Interno**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Reenvío de puertos: **Si**

Soporte VPN: **PPTP, L2TP, IPSec**

Receptor de sensibilidad: **11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -63dBm 11ac HT80 : -59dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -69dBm 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -71dBm**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Cortafuegos: **Si**

Accesode invitados: **Si**

Inspección de cortafuegos stateful (SPI): **Si**

Prevención de ataques DoS: **Si**

Filtrado: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Filtro de URL: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Montaje de pared: **Si**

Indicadores LED: **Corriente**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Manual: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **2**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **2.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **243 mm**

Profundidad: **160.6 mm**

Altura: **32.5 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/526371/tp-link-tl-archer-c5-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-blanco>