Mikrotik (netPower 16P) Switch administrable Sistema Operativo Dual, 16 puertos c/PoE, 2 puertos 10G SFP+ para Exterior

Mikrotik netPower 16P, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: CRS318-16P-2S+OUT

Información Técnica

Marca: **Mikrotik**
Soporte 10G: **No**
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Montaje en rack: **No**
Apilable: **No**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Capacidad de conmutación: **72 Gbit/s**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Mikrotik netPower 16P. Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Capacidad de conmutación: 72 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltaje de entrada DC: 18 - 57 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Características de administración
Capa del interruptor: **L2/L3**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **2**
Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Soporte 10G: **No**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **72 Gbit/s**
Rango de reenvío: **53.6 Mpps**
Diseño
Montaje en rack: **No**
Apilable: **No**

Color del producto:	**Blanco**
Sensor de temperatura:	**Si**
Desempeño	
Procesador incorporado:	**Si**
Modelo del procesador:	**98DX226S**
Frecuencia del procesador:	**800 MHz**
Memoria interna:	**256 MB**
Memoria Flash:	**16 MB**
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida:	**Si**
Voltaje de entrada DC:	**18 - 57 V**
Consumo de energía (máx.):	**316 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE):	**16**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 70 °C**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**212 mm**
Profundidad:	**78 mm**
Altura:	**303 mm**
Certificados	
Certificación:	**CE/RED, EAC, RoHS**

Link: https://mcashop.mx/producto/526418/mikrotik-netpower-16p-switch-administrable-sistema-operativo-dual-16-puertos-cpoe-2-puertos-10g-sfp-para-exterior

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.