



Hikvision NVR 8 Megapixel (4K) (Compatible con Cámaras ACUSENSE) / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Vídeo en 4K / 300 Metros PoE Modo Extendido

Hikvision DS-7608NI-Q1/8P(D), 8 canales, 3840 x 2160 Píxeles, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+, 80 Mbit/s

SKU: DS-7608NI-Q1/8P(D)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **8 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Capacidad del HDD: **8 TB**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-7608NI-Q1/8P(D). Canales de entrada de vídeo: 8 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles, Resoluciones soportadas: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768. Capacidad del HDD: 8 TB, Capacidad máxima de almacenaje: 8 TB, Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS. Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro. Consumo energético: 10 W, Potencia: 90 W, Corriente de salida: 1.88 A

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 8 canales
Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles
Resoluciones soportadas: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Ancho de banda de entrada: 80 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 80 Mbit/s
Sistema de audio: De 2 vías
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Capacidad del HDD: 8 TB

Número de HDDs soportados: **1**

Capacidad máxima de almacenaje: **8 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Consumo energético: **10 W**

Potencia: **90 W**

Corriente de salida: **1.88 A**

Voltaje de salida: **48 V**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **75 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Peso y dimensiones

Ancho: **320 mm**

Profundidad: 240 mm
Altura: 48 mm
Peso: 1 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/526953/hikvision-nvr-8-megapixel-4k-compatible-con-camaras-acusense-8-canales-ip-8-puertos-poe-1-bahia-de-disco-duro-salida-de-video-en-4k-300-metros-poe-modo-extendido>