



## Hikvision Videoportero IP 2 Megapixel / Llamada y Apertura Remota desde App Hik-Connect / PoE / Exterior IP65 + Antivandalico IK08 / 4 Departamento / Apertura con Tarjeta / Soporta 2 Puertas y hasta 6 Monitores

Hikvision DS-KV8413-WME1(C), 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 1080p, CMOS, 30 fps, 124°

SKU: DS-KV8413-WME1(C)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Gris**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número de pantallas soportadas: **1**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-KV8413-WME1(C). Megapíxeles: 2 MP, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formato de vídeo soportado: 1080p. Distancia de visión nocturna: 3 m. Color del producto: Gris, Código IP (International Protection): IP65, Código IK: IK08. Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

### Especificaciones

<b>Detalles técnicos</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico y alámbrico</b>
Color: <b>Si</b>
Altavoz: <b>Si</b>
Número de pantallas soportadas: <b>1</b>
Frecuencia de banda: <b>2.4 GHz</b>
Capacidad de transmisión: <b>Si</b>
Cancelación de eco: <b>Si</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Codecs de vídeo: <b>H.264</b>
Función de detección de movimiento: <b>Si</b>
Número de botones: <b>4 botones</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Megapíxeles: <b>2 MP</b>
Máxima resolución de video: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Formato de vídeo soportado: <b>1080p</b>

Tipo de sensor: **CMOS**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Ángulo de visión, horizontal: **124°**

Ángulo de visión, vertical: **75°**

Sensor de movimiento: **Si**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **3 m**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces: **1**

#### Diseño

Color del producto: **Gris**

Código IP (International Protection): **IP65**

Código IK: **IK08**

Colocación compatible: **Vertical**

Uso adecuado: **Exterior**

Indicadores LED: **Si**

#### Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

#### Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, RSTP**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

#### Software

Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**

#### Control de energía

Consumo energético: **10 W**

#### Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): **-40 - 53 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **91 mm**

Profundidad: **29 mm**

Altura: **174 mm**

Peso: **380 g**

#### Empaquetado de datos

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/526970/hikvision-videoportero-ip-2-megapixel-llamada-y-apertura-remota-desde-app-hik-connect-poe-exterior-ip65-antivandalico-ik08-4-departamento-apertura-con-tarjeta-soporta-2-puertas-y-hasta-6-monitores>