



StarTech.com Carcasa para Discos Duros SATA 2.5" - Encriptada - Accesibilidad con Huella Digital, Cubierta de disco duro/SSD, 2.5", SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, 5 Gbit/s, Conexión USB, Negro

StarTech.com Carcasa para Discos Duros SATA 2.5" - Encriptada - Accesibilidad con Huella Digital, Cubierta de disco duro/SSD, 2.5", SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, 5 Gbit/s, Conexión USB, Negro

SKU: S251BMU3FP

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Actividad, Corriente**

Materiales: **Aluminio, Plástico**

Tipo de producto: **Cubierta de disco duro/SSD**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **1**

Tamaño de la unidad de almacenamiento: **2.5"**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **SATA, Serial ATA II, Serial ATA III**

Tipo de alimentación: **USB**

Conexión USB: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Carcasa para Discos Duros SATA 2.5" - Encriptada - Accesibilidad con Huella Digital. Tipo de producto: Cubierta de disco duro/SSD. Número de unidades de almacenamiento compatibles: 1, Tamaño de la unidad de almacenamiento: 2.5", Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA, Serial ATA II, Serial ATA III. Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s. Color del producto: Negro. Tipo de conector USB: Micro-USB B

Especificaciones

Medios de almacenaje

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **1**

Tamaño de la unidad de almacenamiento: **2.5"**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **SATA, Serial ATA II, Serial ATA III**

Altura de la unidad de almacenamiento: **9.5 mm**

Puertos e Interfaces

Conexión USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de conector USB: **Micro-USB B**

Género del conector USB: **Hembra**

Diseño

Tipo de producto: **Cubierta de disco duro/SSD**

Color del producto: **Negro**

Materiales: **Aluminio, Plástico**

Indicadores LED: **Actividad, Corriente**

Número de ventiladores: **0 Ventilador(es)**

Certificación: **CE, FCC, TAA, REACH**

Desempeño

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Circuito integrado: **Initio Corporation - INIC-3637e**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES**

Apoyo UASP: **No**

Tiempo medio entre fallos: **161709 h**

Ciclos de inserción de conector SATA: **10000**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpris**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **120 mm**

Profundidad: **77 mm**

Altura: **17 mm**

Peso: **95 g**

Ancho del paquete: **132 mm**

Largo del paquete: **175 mm**

Alto del paquete: **40 mm**

Peso del paquete: **242 g**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB**

Tornillos incluidos: **Si**

Desarmador incluido: **Si**

Manual: **Si**

Technical details

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733080**

Largo de la caja principal: **390 mm**

Longitud de la caja principal: **446 mm**

Alto de la caja principal: **338 mm**

Cantidad por caja principal: **40 pieza(s)**