



## Cambium Networks XV2-22H0A00-RW punto de acceso inalámbrico Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Cambium Networks XV2-22H0A00-RW, 2.4 GHz, 5 GHz, WPA-PSK, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: XV2-22H0A00-RW

### Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

### Aspectos destacados

Cambium Networks XV2-22H0A00-RW. 2.4 GHz, 5 GHz. Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 20 W

### Especificaciones

<b>Características</b>
2.4 GHz: <b>Si</b>
5 GHz: <b>Si</b>
6 GHz: <b>No</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): <b>574 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): <b>2402 Mbit/s</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>
MIMO: <b>Si</b>
<b>Seguridad</b>
Algoritmos de seguridad: <b>WPA-PSK, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE</b>
<b>Protocolos</b>
Protocolos de red compatibles: <b>NAT, NAT logging firewall, DOS protection, L2/L3/DNS ACL, DHCP server, DHCP Relay option 82 LLDP, IGMP v1, v2 VLAN Pooling, RADIUS attribute VID VLAN per SSID, per user Integrated WIDS (wireless intrusion detection)</b>
Protocolos de gestión: <b>HTTP / HTTPS web interface, SSH, Telnet SNMP V1, V2, V3 Syslog, SNMP traps, NTP</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>2</b>
<b>Control de energía</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>

Consumo de energía (máx.): <b>20 W</b>
Diseño
Ubicación: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Ranura para cable de seguridad: <b>Si</b>
Tipo de ranura de bloqueo del cable: <b>Kensington</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Antena
Tipo de antena: <b>Interno</b>
Tipo de dirección de la antena: <b>Omni-direccional</b>
Ganancia de la antena (máx.): <b>5.18 dBi</b>
Certificados
Certificación: <b>802.11u, HotSpot 2.0, Passpoint 3.0, 802.11 a/b/e/g/i/k/n/r/u/v/w/ac/ax, PP2.0 FCC, IC, ETSI, CE, EN 60601-1-2, IEC60950</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>160 mm</b>
Profundidad: <b>105 mm</b>
Altura: <b>32 mm</b>
Peso: <b>417 g</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 70 °C</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/527464/cambium-networks-xv2-22h0a00-rw-punto-de-acceso-inalambrico-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>