



# Cambium Networks XV2-22H0A00-RW punto de acceso inalámbrico Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Cambium Networks XV2-22H0A00-RW, 2.4 GHz, 5 GHz, WPA-PSK, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: XV2-22H0A00-RW

### Información Técnica

Marca: Cambium Networks Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA3-

**Enterprise, WPA3-SAE** 

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si 6 GHz: No

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco

Ubicación: Pared

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Características

2.4 GHz: **Si** 

5 GHz: Si

6 GHz: No

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 574 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2402 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

MIMO: Si

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE

#### **Protocolos**

Protocolos de red compatibles: NAT, NAT logging firewall, DOS protection, L2/L3/DNS ACL, DHCP server, DHCP Relay option 82 LLDP, IGMP v1, v2 VLAN Pooling, RADIUS attribute VID VLAN per SSID, per user Integrated WIDS (wireless intrusion detection)

Protocolos de gestión: HTTP / HTTPS web interface, SSH, Telnet SNMP V1, V2, V3 Syslog, SNMP traps, NTP

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

#### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Consumo de energía (máx.): 20 W

Diseño

Ubicación: Pared

Color del producto: Blanco

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Indicadores LED: Si

**Antena** 

Tipo de antena: Interno

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Ganancia de la antena (máx.): 5.18 dBi

Certificados

Certificación: 802.11u, HotSpot 2.0, Passpoint 3.0, 802.11 a/b/e/g/i/k/n/r/u/v/w/ac/ax, PP2.0 FCC, IC, ETSI, CE, EN 60601-1-2,

IEC60950

Peso y dimensiones

Ancho: 160 mm

Profundidad: 105 mm

Altura: **32 mm**Peso: **417 q** 

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Link: https://mcashop.mx/producto/527464/cambium-networks-xv2-22h0a00-rw-punto-de-acceso-inalambrico-blanco-energia-sobre-ethernet-poe