



Cambium Networks EX2052R-P Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Cambium Networks EX2052R-P, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: MXEX2052GXPA10

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **54 V**

Aspectos destacados

Cambium Networks EX2052R-P. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 4
Red
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Soporte 10G: No
Enrutamiento basado en políticas: Si
Control de transmisión de tormentas: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Número de VLANs: 4000
Transmisión de datos
Rendimiento: 176 Gbit/s
Rango de reenvío: 120 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 9000

SeguridadFunciones DHCP: **DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping**IGMP: **Si**Proxy IGMP: **Si**Soporte SSH/SSL: **Si**Protección y filtrado BPDU: **Si**Protección mediante contraseña: **Si****Funciones de multidifusión**Multidifusión, soporte: **Si****Diseño**Montaje en rack: **Si**Factor de forma: **1U**Color del producto: **Negro**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Actividad, Enlace, PoE**Número de ventiladores: **2 Ventilador(es)****Desempeño**Procesador incorporado: **Si**Frecuencia del procesador: **800 MHz**Tipo de memoria: **DDR-SDRAM**Memoria interna: **512 MB**Memoria Flash: **128 MB**Tiempo medio entre fallos: **202977 h****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **54 V**Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **440 mm**Profundidad: **350 mm**Altura: **44 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/527563/cambium-networks-ex2052r-p-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-negro>