



Hikvision iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y) Cámara de seguridad IP Exterior 2680 x 1520 Pixeles

Hikvision iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Aluminio, IP67, IK10

SKU: IDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Material de la cubierta: Aluminio, Código IP (International Protection): IP67, Código IK: IK10. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Velocidad de obturador: 1/100 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Enfoque: Motorizado/Manual

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Función de recuento de personas: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 33
Diseño
Material de la cubierta: Aluminio
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.001 Lux
Velocidad de obturador: 1/100 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Autoenfoco: Si
Enfoque: Motorizado/Manual
Apertura máxima: 12
Apertura mínima: 2.8
Visión nocturna
Longitud de onda infraroja: 850 nm
Vídeo
Máxima resolución: 2680 x 1520 Píxeles
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Emisión de vídeo: Si
Ajuste de calidad de imagen: Saturación, Brillo, Contraste, Nitidez, DNR
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Smart IR: Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Frecuencia de muestreo: 48 kHz
Relación señal/ruido (SNR): 52 Db
Codecs de voz: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e InterfacesPuertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **1**Salida de video compuesto: **1**Puerto bloque de terminales: **Si****Seguridad**Filtro de dirección IP: **Si**Cifrado HTTPS: **Si**Sensor de movimiento: **Si**Antiparpadeo: **Si**Latido: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Firmware actualizable: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C****Peso y dimensiones**Diámetro: **14.4 cm**Longitud: **347 mm**Peso: **1.92 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **405 mm**Largo del paquete: **190 mm**Alto del paquete: **180 mm**Peso del paquete: **30.6 kg****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Contenido del empaque**Manual: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/527677/hikvision-ids-2cd7a46d0b-izhsv-camara-de-seguridad-ip-exterior-2680-x-1520-pixeles>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.