



## Hikvision DS-2CD3T87G2P-LSU/SL(4MM)(C) cámara de vigilancia Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 5120 x 1440 Pixeles Pared

Hikvision DS-2CD3T87G2P-LSU/SL(4MM)(C), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés,..., 130 Db, FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:...

SKU: DS-2CD3T87G2P-LSU/SL(4MM)(C)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD3T87G2P-LSU/SL(4MM)(C). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Distancia focal fija: 4 mm, Distancia de detección (angular): 77 m, Distancia de observación (angular): 30 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita</b>
Rango dinámico: <b>130 Db</b>
Certificación: <b>FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bullet (shape)</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>

Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.0005 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>180°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>44°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 90°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 355°</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3 - 1/100000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>2</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Apertura máxima: <b>1</b>
Distancia focal fija: <b>4 mm</b>
Distancia de detección (angular): <b>77 m</b>
Distancia de observación (angular): <b>30 m</b>
Distancia de reconocimiento (angular): <b>15 m</b>
Distancia de identificación (angular): <b>7 m</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>5120 x 1440 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>8 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>960 x 272, 1920 x 536, 5120 x 1440</b>
Velocidad de cuadro: <b>20 fps</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Saturación, Nitidez</b>
Control de tasa de bits: <b>Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)</b>
Rango de bits: <b>32 Kbps to 16 Mbps</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>

<b>Audio</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Canales de entrada de audio: <b>1 canales</b>
Canales de salida de audio: <b>1 canales</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>52 Db</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>32 usuario(s)</b>
Nivel de acceso del usuario: <b>Administrador, Operator, Usuario</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>Si</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Entrada de micrófono: <b>Si</b>
<b>Seguridad</b>
Protección mediante contraseña: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>HTTPS</b>
Antiparpadeo: <b>Si</b>
Latido: <b>Si</b>
Marca de agua digital: <b>Si</b>
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Navegador web: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Análisis de comportamiento: <b>Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection</b>

**Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **9.5 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **10.5 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **0.79 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **118.6 mm**Profundidad: **341.4 mm**Altura: **78 mm**Diámetro: **10.5 cm**Peso: **1.42 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **405 mm**Largo del paquete: **190 mm**Alto del paquete: **180 mm**Peso del paquete: **2.23 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/527687/hikvision-ds-2cd3t87g2p-ls4mmc-camara-de-vigilancia-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-5120-x-1440-pixeles-pared>