

Mimosa Networks Inyector PoE Pasivo Gigabit de pared para C5x, C5c, de Mimosa, Voltaje de salida 24Vcc.

Mimosa Networks 502-00025, Sobrecorriente, Sobrevoltaje, 24 V, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0.75 A, 0.5 A

SKU: 502-00025

Información Técnica

Marca: **Mimosa Networks**

Energía sobre Ethernet (PoE): **24 V**

Aspectos destacados

Mimosa Networks 502-00025. Funciones de protección de poder: Sobrecorriente, Sobrevoltaje. Energía sobre Ethernet (PoE): 24 V, Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz. Cumplimientos estándar de la industria: FCC Part 15 Class B EN 55022/24 Class B / CE IEC61000-4 UL/cUL 60950-1 GB4939 TUV:GS IEC60905.... Ancho: 53.5 mm, Profundidad: 97 mm, Altura: 35.5 mm

Especificaciones

Características
Indicadores LED: **Si**
Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobrevoltaje**
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): **24 V**
Voltaje de entrada: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada: **50 - 60 Hz**
Corriente de entrada: **0.75 A**
Corriente de salida: **0.5 A**
Certificados
Cumplimientos estándar de la industria: **FCC Part 15 Class B EN 55022/24 Class B / CE IEC61000-4 UL/cUL 60950-1 GB4939 TUV:GS IEC60905 RCM/C-Tick S-Mark NOM WEEE/RoHS**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **-20 - 80%**
Peso y dimensiones
Ancho: **53.5 mm**

Profundidad: **97 mm**
Altura: **35.5 mm**
Peso: **130 g**

Link: https://mcashop.mx/producto/527892/mimosa-networks-inyector-poe-pasivo-gigabit-de-pared-para-c5x-c5c-de-mimosa-voltaje-de-salida-24vcc

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.