



CyberPower OLS3000RT2UA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 6 salidas AC

CyberPower OLS3000RT2UA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 90 V, 150 V

SKU: OLS3000RT2UA

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower OLS3000RT2UA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA L5-20R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 72 V, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Ancho: 438 mm, Profundidad: 610 mm, Altura: 88 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Factor de poder: 0.99
Modo ECO: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA L5-20R
Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

BateríaTecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Voltaje de la pila: **72 V**Tiempo de recarga de la batería: **4 h****Diseño**Factor de forma: **Tower**Material de la cubierta: **Metal**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **1.5 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **438 mm**Profundidad: **610 mm**Altura: **88 mm**Peso: **28.5 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/527999/cyberpower-ols3000rt2ua-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-6-salidas-ac>