



Escáner Brother ADS-4900W, 215.9 x 355.6 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 8 Bit

Brother ADS-4900W, 215.9 x 355.6 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 8 Bit

SKU: ADS-4900W

Información Técnica

Marca: **Brother**

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **9000 páginas**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **215.9 x 355.6 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación de hojas**

Pantalla incorporada: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Brother ADS-4900W. Tamaño máximo de escaneado: 215.9 x 355.6 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación de hojas, Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 9000 páginas, Fuentes de luz: LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel..., Grosor del soporte (min): 0.08 mm

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 215.9 x 355.6 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI
Escáner a color: Si
Escaneado dúplex: Si
Profundidad de color de entrada: 48 Bit
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit
Niveles en escala de gris: 256
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 60 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 60 ppm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): 120 ipm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): 120 ipm

DiseñoTipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación de hojas**Color del producto: **Negro, Blanco**Pantalla: **LCD**Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**Pantalla táctil: **Si**Pantalla a color: **Si**Tipo de control: **Tocar**Pantalla incorporada: **Si****Desempeño**Tipo de sensor: **Dual CIS**Fuentes de luz: **LED**Formatos de archivo para escaneo: **JPEG, PDF, TIFF**Ciclo de trabajo diario (máx.): **9000 páginas**Ciclo de trabajo (máximo): **180000 páginas por mes**Escanear a: **E-mail Server, FTP, HTTP, PC, SMB**Controladores de escaneado: **ISIS, SANE, TWAIN, WIA**Sensor ultrasónico: **Si**Nivel de ruido de escaneado: **62 Db****Capacidad de entrada**Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas****Dirección de papel**Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino**Modo papel largo: **Si**Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**Grosor del soporte (min): **0.08 mm**Espesor de la tarjeta (máx.): **1.32 mm**Peso de medios de la bandeja de papel: **25 - 413 g/m²**Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **25 - 413 g/m²**Anchura máxima de escaneo: **21.6 cm**Longitud máxima de escaneado: **5 m****Puertos e Interfaces**Puerto USB: **Si**Versión USB: **2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Red
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet: Si
Algoritmos de seguridad: AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3
Protocolos de red soportados (IPv6): RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Protocolos de red soportados (IPv4): DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, SNTP Client, LDAP
Soporte de IPv6: Si
Control de energía
Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna
Consumo energético: 34 W
Consumo de energía (inactivo): 7.7 W
Consumo de energía (apagado): 0.1 W
Modo reposo: Si
Consumo energético (en suspensión): 1.7 W
Voltaje de salida: 24 V
Corriente de salida: 1.9 A
Apagado automático: Si
Peso y dimensiones
Ancho: 300 mm
Profundidad: 247 mm
Altura: 236 mm
Peso: 3.37 kg
Empaquetado de datos
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Ancho del paquete: 393 mm
Largo del paquete: 288 mm
Alto del paquete: 334 mm
Peso del paquete: 4.2 kg
Contenido del empaque
Cables incluidos: Corriente alterna, USB
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Si

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Otras características

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Certificación: **GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, KofaxTM 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/528001/escaner-brother-ads-4900w-2159-x-3556-mm-600-x-600-dpi-1200-x-1200-dpi-48-bit-24-bit-8-bit>