Escáner Brother ADS-4900W, 215.9 x 355.6 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 8 Bit

Brother ADS-4900W, 215.9 x 355.6 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 8 Bit

SKU: ADS-4900W

Información Técnica

Marca: **Brother**
Tipo de sensor: **Dual CIS**
Ciclo de trabajo diario (máx.): **9000 páginas**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escaneado dúplex: **Si**
Tamaño máximo de escaneado: **215.9 x 355.6 mm**
Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación de hojas**
Pantalla incorporada: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Brother ADS-4900W. Tamaño máximo de escaneado: 215.9 x 355.6 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación de hojas, Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 9000 páginas, Fuentes de luz: LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel..., Grosor del soporte (min): 0.08 mm

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: **215.9 x 355.6 mm**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Resolución de escaneado mejorada: **1200 x 1200 DPI**
Escáner a color: **Si**
Escaneado dúplex: **Si**
Profundidad de color de entrada: **48 Bit**
Profundidad de color de salida: **24 Bit**
Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**
Niveles en escala de gris: **256**
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **60 ppm**
Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **60 ppm**
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): **120 ipm**
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): **120 ipm**

Diseño

Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación de hojas**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Pantalla táctil: **Si**

Pantalla a color: **Si**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Fuentes de luz: **LED**

Formatos de archivo para escaneo: **JPEG, PDF, TIFF**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **9000 páginas**

Ciclo de trabajo (máximo): **180000 páginas por mes**

Escanear a: **E-mail Server, FTP, HTTP, PC, SMB**

Controladores de escaneado: **ISIS, SANE, TWAIN, WIA**

Sensor ultrasónico: **Si**

Nivel de ruido de escaneado: **62 Db**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino**

Modo papel largo: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Grosor del soporte (min): **0.08 mm**

Espesor de la tarjeta (máx.): **1.32 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **25 - 413 g/m²**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **25 - 413 g/m²**

Anchura máxima de escaneo: **21.6 cm**

Longitud máxima de escaneado: **5 m**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Ethernet: **Si**

Algoritmos de seguridad: **AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3**

Protocolos de red soportados (IPv6): **RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6**

Protocolos de red soportados (IPv4): **DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP**

Soporte de IPv6: **Si**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **34 W**

Consumo de energía (inactivo): **7.7 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Modo reposo: **Si**

Consumo energético (en suspensión): **1.7 W**

Voltaje de salida: **24 V**

Corriente de salida: **1.9 A**

Apagado automático: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **300 mm**

Profundidad: **247 mm**

Altura: **236 mm**

Peso: **3.37 kg**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **393 mm**

Largo del paquete: **288 mm**

Alto del paquete: **334 mm**

Peso del paquete: **4.2 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, USB**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**	
Sistemas operativos Linux soportados: **Si**	
Sistemas oerativos de servidor soportados: **Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**	
Otras características	
Ranura para cable de seguridad: **Si**	
Certificación: **GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, KofaxTM 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0**	
Datos de logística	
Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**	

Link: https://mcashop.mx/producto/528001/escaner-brother-ads-4900w-2159-x-3556-mm-600-x-600-dpi-1200-x-1200-dpi-48-bit-24-bit-8-bit

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.