



Brother ADS-4700W escáner ADF + Escáner de alimentación de hojas 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Brother ADS-4700W, 355.6 x 215.9 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 8 Bit

SKU: ADS-4700W

Información Técnica

Marca: **Brother**

Tamaño máximo de escaneado: **355.6 x 215.9 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación de hojas**

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Formatos de archivo para escaneo: **JPEG, PDF, TIFF**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **80 hojas**

Aspectos destacados

Brother ADS-4700W. Tamaño máximo de escaneado: 355.6 x 215.9 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación de hojas, Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 6000 páginas, Formatos de archivo para escaneo: JPEG, PDF, TIFF. Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel..., Grosor del soporte (min): 0.08 mm

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 355.6 x 215.9 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI
Escáner a color: Si
Escaneado dúplex: Si
Profundidad de color de entrada: 48 Bit
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit
Niveles en escala de gris: 256
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 40 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 40 ppm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): 80 ipm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): 80 ipm
Diseño
Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación de hojas

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Pantalla táctil: **Si**

Pantalla a color: **Si**

Tipo de control: **Botones**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Formatos de archivo para escaneo: **JPEG, PDF, TIFF**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**

Ciclo de trabajo (máximo): **120000 páginas por mes**

Escanear a: **PC**

Controladores de escaneado: **ISIS, TWAIN, WIA**

Sensor ultrasónico: **Si**

Nivel de ruido de escaneado: **59 Db**

Memoria interna: **512 MB**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **80 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino**

Modo papel largo: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Legal: **Si**

Grosor del soporte (min): **0.08 mm**

Espesor de la tarjeta (máx.): **1.32 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **40 - 200 g/m²**

Anchura máxima de escaneo: **21.6 cm**

Longitud máxima de escaneado: **35.6 cm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: 26 W
Consumo de energía (inactivo): 8.6 W
Consumo de energía (apagado): 0.1 W
Consumo de energía (ahorro): 1.7 W
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Modo reposo: Si
Voltaje de entrada: 100-240 V
Consumo energético (en suspensión): 1.7 W
Voltaje de salida: 24 V
Corriente de salida: 1.9 A
Apagado automático: Si
Red
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g
Ethernet: Si
Algoritmos de seguridad: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Soporte de IPv6: Si
Protocolos de red compatibles: DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6
Empaquetado de datos
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Ancho del paquete: 391 mm
Largo del paquete: 243 mm
Alto del paquete: 320 mm
Peso del paquete: 3.46 kg
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%
Certificados

Certificación: **GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0**

Peso y dimensiones

Ancho: **299 mm**

Profundidad: **215 mm**

Altura: **190 mm**

Peso: **2.75 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcashop.mx/producto/528025/brother-ads-4700w-escaner-adf-escaner-de-alimentacion-de-hojas-600-x-600-dpi-a4-negro-blanco>