



## IP-COM Networks iUAP-AC-LITE 1167 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

IP-COM Networks iUAP-AC-LITE, 2.4 GHz, 5 GHz, 1167 Mbit/s, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK

SKU: IUAP-AC-LITE

### Información Técnica

Marca: **IP-COM Networks**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Rango máximo de transferencia de datos: **1167 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
2.4 GHz: <b>Si</b>
5 GHz: <b>Si</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>1167 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): <b>300 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): <b>867 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
MIMO: <b>Si</b>
Tipo MIMO: <b>Multi User MIMO</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): <b>Si</b>
Número máximo de conexiones WLAN (max): <b>256</b>
Tipo de ajuste de radio: <b>Automático y manual</b>
Seguridad
Algoritmos de seguridad: <b>WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK</b>
Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): <b>Hidden SSID</b>
Número de SSID soportados: <b>8</b>
Lista de Control de Acceso (ACL): <b>Si</b>
Características de administración
Administración basada en web: <b>Si</b>
Syslog: <b>Si</b>
Firmware actualizable: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo de energía (máx.): **11.5 W**

### Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

### Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Ganancia de la antena (máx.): **4 dBi**

### Peso y dimensiones

Ancho: **176 mm**

Profundidad: **176 mm**

Altura: **43.5 mm**

### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/528062/ip-com-networks-iuap-ac-lite-1167-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>