



## Western Digital Red Plus WD40EFPX disco duro interno 4 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III

Western Digital Red Plus WD40EFPX, 4 TB, 5400 RPM, 256 MB, 3.5", Serial ATA III

SKU: WD40EFPX

### Información Técnica

- Marca: **Western Digital**
- Capacidad del HDD: **4 TB**
- Velocidad de rotación del HDD: **5400 RPM**
- Tamaño del HDD: **3.5"**
- Interfaz: **Serial ATA III**
- Tipo: **Unidad de disco duro**
- Componente para: **NAS**
- Hot-swap: **No**

### Aspectos destacados

Western Digital Red Plus WD40EFPX. Capacidad del HDD: 4 TB, Velocidad de rotación del HDD: 5400 RPM, Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento: 256 MB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz: Serial ATA III

### Especificaciones

Características
Capacidad del HDD: <b>4 TB</b>
Velocidad de rotación del HDD: <b>5400 RPM</b>
Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento: <b>256 MB</b>
Tamaño del HDD: <b>3.5"</b>
Interfaz: <b>Serial ATA III</b>
Tipo: <b>Unidad de disco duro</b>
Componente para: <b>NAS</b>
Hot-swap: <b>No</b>
Velocidad de transferencia de Interfaz del HDD: <b>6 Gbit/s</b>
Ancho de banda máximo (AF): <b>Si</b>
Funcionamiento 24/7: <b>Si</b>
Iniciar/detener ciclos: <b>600000</b>
Cola de comandos nativos (NCQ): <b>Si</b>
Límite de tasa de carga de trabajo: <b>180 TB/año</b>
Nivel de ruido ( reposo): <b>23 Db</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>1000000 h</b>
Control de energía
Consumo de energía (inactivo): <b>0.3 W</b>

Consumo de energía (espera): **3.1 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Resistencia a golpes: **70 G**

Golpe (fuera de operación): **250 G**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **101.6 mm**

Altura: **26.1 mm**

Profundidad: **147 mm**

Peso: **570 g**

#### Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

#### Otras características

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/528306/western-digital-red-plus-wd40efpx-disco-duro-interno-4-tb-5400-rpm-256-mb-35-serial-ata-iii>