

## ASUS PRIME H510M-K R2.0 Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) Micro ATX

ASUS PRIME H510M-K R2.0, Intel, LGA 1200 (Socket H5), Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,...., DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM

SKU: 90MB1E80-M0EAY0

### Información Técnica

Marca: **Asus**

Socket de procesador: **LGA 1200 (Socket H5)**

Número de ranuras de memoria: **2**

Memoria interna máxima: **64 GB**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Componente para: **PC**

### Aspectos destacados

ASUS PRIME H510M-K R2.0. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5), Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX, Familia del chipset: Intel

### Especificaciones

|   |
|---|
| <b>Procesador</b>   |
| Fabricante de procesador: <b>Intel</b>  |
| Socket de procesador: <b>LGA 1200 (Socket H5)</b>   |
| Procesador compatible: <b>Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold</b> |
| <b>Memoria</b>  |
| tipos de memoria compatibles: <b>DDR4-SDRAM</b>   |
| Número de ranuras de memoria: <b>2</b>  |
| Tipo de ranuras de memoria: <b>DIMM</b>   |
| Canales de memoria: <b>Doble canal</b>  |
| No ECC: <b>Si</b>   |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: <b>2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz</b>   |
| Memoria interna máxima: <b>64 GB</b>  |
| Memoria sin buffer: <b>Si</b>   |
| <b>Controladores de almacenamiento</b>  |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: <b>HDD &amp; SSD</b>   |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados: <b>M.2, SATA III</b>  |
| Número de HDDs soportados: <b>4</b>   |

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **5**

#### Interno I/O

USB 2.0, conectores: **2**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Número de conectores SATA III: **4**

S/PDIF, conector de salida: **Si**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Número de conectores a ventilador de chasis: **1**

Conector de energía EPS (8-pin): **Si**

Conector TPM: **Si**

Conector eléctrico de 12 V: **Si**

#### Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos PS/2: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos COM: **1**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Wifi: **No**

#### Características

Chipset de tarjeta madre: **Intel H510**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **Intel**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64**

#### Ranuras de expansión

PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: **1**

Número de ranuras M.2 (M): **1**

## BIOS

Tipos de BIOS: **EFI AMI**

Tamaño de memoria de BIOS: **128 MB/s**

### Peso y dimensiones

Ancho: **226 mm**

Profundidad: **203 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/528309/asus-prime-h510m-k-r20-intel-h510-lga-1200-socket-h5-micro-atx>