



Tripp Lite OMNI700LCDT UPS Interactivo de 700VA 350W con 6 Tomacorrientes - AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, LCD, USB, Torre

Tripp Lite OMNI700LCDT UPS Interactivo de 700VA 350W con 6 Tomacorrientes - AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, LCD, USB, Torre, Línea interactiva, 0.7 kVA, 350 W, Seno, 110 V, 120 V

SKU: OMNI700LCDT

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.7 kVA**

Potencia de salida: **350 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite OMNI700LCDT UPS Interactivo de 700VA 350W con 6 Tomacorrientes - AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, LCD, USB, Torre. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.7 kVA, Potencia de salida: 350 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min, Tiempo de recarga de la batería (90%): 8 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778: 2014 5th EDITION; CAN/CSA-C22.2 NO. 107.3:2014 3rd EDITION

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.7 kVA
Potencia de salida: 350 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 110 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 10 A
Índice de aumento de energía: 312 J
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería): 6 ms

Tiempo de respuesta: **0 ms**

Número de fases de entrada: **1**

Eficiencia: **95%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería (90%): **8 h**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acrylonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778: 2014 5th EDITION; CAN/CSA-C22.2 NO. 107.3:2014 3rd EDITION**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **121.9 mm**

Profundidad: **345.4 mm**Altura: **160 mm**Peso: **6.49 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **182.9 mm**Largo del paquete: **414 mm**Alto del paquete: **248.9 mm**Peso del paquete: **6.99 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **182.9 mm**Longitud de la caja principal: **414 mm**Alto de la caja principal: **248.9 mm**Peso de la caja principal: **6.99 kg**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**País de origen: **China**Link: <https://mcashop.mx/producto/528377/tripp-lite-omni700lcdt-ups-interactivo-de-700va-350w-con-6-tomacorrientes-avr-120v-50hz-60hz-lcd-usb-torre>