



## Tripp Lite OMNIVS800 UPS Interactivo OmniVS de 120V, 800VA y 475W, torre, puerto USB

Tripp Lite OMNIVS800 UPS Interactivo OmniVS de 120V, 800VA y 475W, torre, puerto USB, Línea interactiva, 0.8 kVA, 475 W, Seno, 89 V, 60 Hz

SKU: OMNIVS800

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.8 kVA**

Potencia de salida: **475 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite OMNIVS800 UPS Interactivo OmniVS de 120V, 800VA y 475W, torre, puerto USB. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.8 kVA, Potencia de salida: 475 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 11.5 min, Tiempo de recarga de la batería: 4.5 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC). Ancho: 133.4 mm, Profundidad: 190.5 mm, Altura: 273 mm

### Especificaciones

| Características                                      |
|--|
| Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>              |
| Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.8 kVA</b> |
| Potencia de salida: <b>475 W</b>                     |
| Forma de onda: <b>Seno</b>                           |
| Voltaje de entrada de operación (min): <b>89 V</b>   |
| Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>                  |
| Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>  |
| Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>    |
| Máxima corriente: <b>12 A</b>                        |
| Índice de aumento de energía: <b>510 J</b>           |
| Número de fases de entrada: <b>1</b>                 |
| Eficiencia: <b>97%</b>                               |
| Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>                   |
| Alarma(s) audibles: <b>Si</b>                        |
| Puertos e Interfaces                                 |

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

#### Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **11.5 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4.5 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **133.4 mm**

Profundidad: **190.5 mm**

Altura: **273 mm**

Peso: **6.92 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **353.1 mm**

Largo del paquete: **195.6 mm**

Alto del paquete: **221 mm**

Peso del paquete: **7.94 kg**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **424.2 mm**

Longitud de la caja principal: **274.3 mm**

Alto de la caja principal: **365.8 mm**

Peso de la caja principal: **16.2 kg**

Cantidad por caja principal: **2 pieza(s)**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332120950**

País de origen: **China**

Otras características

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**

Peso (imperial): **9.62 kg (21.2 libras)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/528378/tripp-lite-omnivs800-ups-interactivo-omnivs-de-120v-800va-y-475w-torre-puerto-usb>