



## TP-Link DECO S7 (2-Pack), Blanco, Interno, Enrutador de malla, 520 m<sup>2</sup>, 0 - 40 °C, -40 - 60 °C

TP-Link DECO S7 (2-Pack), Blanco, Interno, Enrutador de malla, 520 m<sup>2</sup>, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: DECO S7(2-PACK)

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

### Aspectos destacados

TP-Link DECO S7 (2-Pack). Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Enrutador de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Frecuencia del procesador: 1.2 GHz, Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall, Potencia de transmisión (CE): 20 - 23 dbm. Certificados de cumplimiento: CE, RoHS, Certificación: CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI. Ancho: 162.3 mm, Profundidad: 90.7 mm, Altura: 90.7 mm

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Enrutador de malla</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Tipo de antena: <b>Interno</b>
Cantidad de antenas: <b>3</b>
Número de dispositivos soportados: <b>100</b>
Máxima cobertura.: <b>520 m<sup>2</sup></b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>600 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>1300 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n</b>
Algoritmos de seguridad: <b>WPA, WPA2</b>
Número de redes de invitados (5 GHz): <b>1</b>

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

IGMP: **Si**

VLAN Etiquetado: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

### Características

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1.2 GHz**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**

Potencia de transmisión (CE): **20 - 23 dbm**

Potencia de transmisión (FCC): **30 dbm**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android 4.4, iOS 9.0**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Control parental: **Si**

Funciones de control parental: **Filtro de contenido, Controles de tiempo**

Tipo WAN soportada: **Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Ethernet WAN: **Si**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Certificación: **CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI**

### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **162.3 mm**

Profundidad: **90.7 mm**

Altura: **90.7 mm**

Contenido del empaque

Número de productos incluidos: **2 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **2 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/528389/tp-link-deco-s7-2-pack-blanco-interno-enrutador-de-malla-520-m2-0-40-c-40-60-c>