



TP-Link Deco S7 (3-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco, Negro Interno

TP-Link Deco S7 (3-pack), Blanco, Negro, Interno, Sistema de malla, Omni-direccional, FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz) CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

SKU: DECO S7(3-PACK)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1900 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Sistema de malla
Color del producto: Blanco, Negro
Indicadores LED: Si
Tipo de antena: Interno
Cantidad de antenas: 3
Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional
Potencia de transmisión: FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz) CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Botón de restaurar: Si
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1900 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 600 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 1300 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2
Número de redes de invitados (5 GHz): 1
Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): Si
IP dinámica: Si
IP estática: Si
Proxy IGMP: Si

IGMP: Si
DNS dinámico (DDNS): Si
Accesode invitados: Si
Características
Reenvío de puertos: Si
Seguridad con cortafuegos: SPI
Formación de rayos: Si
DHCP, cliente: Si
DHCP, servidor: Si
Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si
Control parental: Si
Tecnología MU-MIMO: Si
MIMO: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 3
Enchufe de entrada de CC: Si
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V
Certificados
Certificados de cumplimiento: RoHS, CE
Certificación: CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 90.7 mm
Profundidad: 90.7 mm
Altura: 162.3 mm
Contenido del empaque
Número de productos: 3 pieza(s)
Adaptador AC incluido: Si
Número de unidades incluidas: 3 pieza(s)
Cable Ethernet: Si
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 348 mm

Largo del paquete: **213 mm**

Alto del paquete: **160 mm**

Peso del paquete: **1.73 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/528390/tp-link-deco-s7-3-pack-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-negro-interno>