TP-Link DECO S7, Blanco, Interno, Enrutador de malla, 520 m², 0 - 40 °C, -40 - 60 °C

TP-Link DECO S7, Blanco, Interno, Enrutador de malla, 520 m², Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: DECO S7(1-PACK)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Tipo de antena: **Interno**
Color del producto: **Blanco**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Aspectos destacados

TP-Link DECO S7. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Enrutador de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Frecuencia del procesador: 1.2 GHz, Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall, Potencia de transmisión (CE): 20 - 23 dbm. Certificados de cumplimiento: CE, RoHS, Certificación: CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI. Ancho: 162.3 mm, Profundidad: 90.7 mm, Altura: 90.7 mm

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: **Enrutador de malla**
Color del producto: **Blanco**
Indicadores LED: **Si**
Tipo de antena: **Interno**
Cantidad de antenas: **3**
Número de dispositivos soportados: **100**
Máxima cobertura.: **520 m²**
Botón de restaurar: **Si**
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **600 Mbit/s**
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **1300 Mbit/s**
Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11az, IEEE 802.11n**
Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2**
Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

IGMP: **Si**

VLAN Etiquetado: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1.2 GHz**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**

Potencia de transmisión (CE): **20 - 23 dbm**

Potencia de transmisión (FCC): **30 dbm**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android 4.4, iOS 9.0**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Control parental: **Si**

Funciones de control parental: **Filtro de contenido, Controles de tiempo**

Tipo WAN soportada: **Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Ethernet WAN: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Certificación: **CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho:	**162.3 mm**
Profundidad:	**90.7 mm**
Altura:	**90.7 mm**
Contenido del empaque	
Número de productos incluidos:	**1 pieza(s)**
Adaptador AC incluido:	**Si**
Número de unidades incluidas:	**1 pieza(s)**
Cable Ethernet:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/528393/tp-link-deco-s7-blanco-interno-enrutador-de-malla-520-m2-0-40-c-40-60-c

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.