



## Proyector Viewsonic PA700S, 4500 lúmenes ANSI, SVGA (800x600), 12500:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1.18 - 13.17 m, 1.07 mil millones de colores

Viewsonic PA700S, 4500 lúmenes ANSI, SVGA (800x600), 12500:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1.18 - 13.17 m, 1.07 mil millones de colores

SKU: PA700S

### Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **4000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Proyector inteligente: **No**

Brillo de proyector: **4500 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **12500:1**

Resolución original del proyector: **SVGA (800x600)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Consumo energético: **295 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.7 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Educación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **34 Db**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

### Aspectos destacados

Viewsonic PA700S. Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI, Resolución original del proyector: SVGA (800x600), Razón de contraste (típica): 12500:1. Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 4000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 12000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 21.85 - 24.01 mm, Rango de apertura: 2.42 - 2.53. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

## Especificaciones

<b>Proyector</b>
Proyector inteligente: <b>No</b>
Compatibilidad de tamaño de pantalla: <b>762 - 7620 mm (30 - 300")</b>
Distancia de proyección del objetivo: <b>1.18 - 13.17 m</b>
Brillo de proyector: <b>4500 lúmenes ANSI</b>
Resolución original del proyector: <b>SVGA (800x600)</b>
Razón de contraste (típica): <b>12500:1</b>
Número de colores: <b>1.07 mil millones de colores</b>
Intervalo de escaneado horizontal: <b>15 - 102 kHz</b>
Intervalo de escaneado vertical: <b>23 - 120 Hz</b>
Corrección vertical de keystone (trapezoide): <b>-40 - 40°</b>
<b>Fuente luminosa</b>
Tipo de fuente de luz: <b>Lámpara</b>
Vida útil de la fuente de luz: <b>4000 h</b>
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): <b>12000 h</b>
Tipo de lámpara: <b>UHP</b>
Poder de la lámpara: <b>240 W</b>
Cantidad de lámparas: <b>1 lámpara(s)</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Enfoque: <b>Manual</b>
Intervalo de longitud focal: <b>21.85 - 24.01 mm</b>
Rango de apertura: <b>2.42 - 2.53</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom digital: <b>2x</b>
Zoom óptico: <b>1.1x</b>
Relación de alcance: <b>1.94 - 2.16</b>
Compensar: <b>115%</b>
<b>Vídeo</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL, SECAM</b>
Full HD: <b>Si</b>
3D: <b>No</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Formato de vídeo soportado: <b>480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>

Tipo de conector HDMI: <b>De tamaño completo</b>
Versión HDMI: <b>1.4</b>
Tipo de puerto de servicio: <b>USB tipo A</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: <b>1</b>
Tipo de serie de interfaz: <b>RS-232</b>
Entrada de audio para PC: <b>Si</b>
Salida de audio para PC: <b>Si</b>
PC (D-Sub): <b>Si</b>
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): <b>2</b>
Número de puertos HDMI: <b>2</b>
Puerto DVI: <b>No</b>
Entrada de CA: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Smart TV: <b>No</b>
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>No</b>
<b>Características</b>
Interactivo: <b>No</b>
Nivel de ruido (modo económico): <b>25 Db</b>
HDCP: <b>Si</b>
Exhibición en pantalla (OSD): <b>Si</b>
Idiomas OSD: <b>Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Tailandés, Turco, Vietnamita</b>
Número de lenguajes OSD: <b>22</b>
HDCP versión: <b>1.4</b>
Nivel de ruido: <b>34 Db</b>
Filtro de aire: <b>Si</b>
<b>Multimedia</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Potencia estimada RMS: <b>3 W</b>
Número de altavoces incorporados: <b>1</b>
<b>Diseño</b>

Posicionamiento de mercado: **Educación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

#### Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

#### Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **295 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **309 mm**

Profundidad: **234 mm**

Altura: **115 mm**

Peso: **2.7 kg**

Ancho del paquete: **400 mm**

Largo del paquete: **337 mm**

Alto del paquete: **168 mm**

Peso del paquete: **3.8 kg**

#### Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Tipo de control remoto: **IR**

Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**

Guía de configuración rápida: **Si**

Tarjeta de garantía: **Si**

#### Detalles técnicos

Tiempo de retardo de la imagen: **33.2 ms**

Link: <https://mcashop.mx/producto/528395/proyector-viewsonic-pa700s-4500-lumenes-ansi-svga-800x600-125001-762-7620-mm-30-300-118-1317-m-107-mil-millones-de>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.