



Proyector Viewsonic PA700W, 4500 lúmenes ANSI, WXGA (1280x800), 12500:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 11.11 m, 1.07 mil millones de colores

Viewsonic PA700W, 4500 lúmenes ANSI, WXGA (1280x800), 12500:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 11.11 m, 1.07 mil millones de colores

SKU: PA700W

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **4000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Proyector inteligente: **No**

Brillo de proyector: **4500 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **12500:1**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Consumo energético: **295 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.7 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Educación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **34 Db**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Viewsonic PA700W. Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800), Razón de contraste (típica): 12500:1. Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 4000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 12000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 21.85 - 24 mm, Rango de apertura: 2.41 - 2.53. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

Especificaciones

Proyector
Proyector inteligente: No
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300")
Distancia de proyección del objetivo: 1 - 11.11 m
Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI
Resolución original del proyector: WXGA (1280x800)
Razón de contraste (típica): 12500:1
Número de colores: 1.07 mil millones de colores
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 102 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 23 - 120 Hz
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -40 - 40°
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Lámpara
Vida útil de la fuente de luz: 4000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 12000 h
Tipo de lámpara: UHP
Poder de la lámpara: 240 W
Cantidad de lámparas: 1 lámpara(s)
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Intervalo de longitud focal: 21.85 - 24 mm
Rango de apertura: 2.41 - 2.53
Capacidad de zoom: Si
Zoom digital: 2x
Zoom óptico: 1.1x
Relación de alcance: 1.544 - 1.72
Compensar: 112.4%
Vídeo
Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM
Full HD: Si
3D: No
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Versión HDMI: 1.4
Tipo de puerto de servicio: USB tipo A
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Tipo de serie de interfaz: RS-232
Entrada de audio para PC: Si
Salida de audio para PC: Si
PC (D-Sub): Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2
Número de puertos HDMI: 2
Puerto DVI: No
Entrada de CA: Si
Red
Smart TV: No
Ethernet: No
Wifi: No
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: No
Características
Interactivo: No
Nivel de ruido (modo económico): 25 Db
HDCP: Si
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Idiomas OSD: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Tailandés, Turco, Vietnamita
Número de lenguajes OSD: 22
HDCP versión: 1.4
Nivel de ruido: 34 Db
Filtro de aire: Si
Multimedia
Altavoces incorporados: Si
Potencia estimada RMS: 3 W
Número de altavoces incorporados: 1
Diseño
Posicionamiento de mercado: Educación

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Blanco**Indicadores LED: **Si**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **295 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **309 mm**Profundidad: **234 mm**Altura: **115 mm**Peso: **2.7 kg**Ancho del paquete: **400 mm**Largo del paquete: **337 mm**Alto del paquete: **168 mm**Peso del paquete: **3.8 kg****Contenido del empaque**Control remoto incluido: **Si**Tipo de control remoto: **IR**Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**Guía de configuración rápida: **Si**Tarjeta de garantía: **Si****Detalles técnicos**Tiempo de retardo de la imagen: **33.2 ms**Link: <https://mcashop.mx/producto/528399/proyector-viewsonic-pa700w-4500-lumenes-ansi-wxga-1280x800-125001-762-7620-mm-30-300-1-1111-m-107-mil-millones-de-colores>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.