

Proyector Viewsonic PA700X, 4500 Iúmenes ANSI, XGA (1024x768), 12500:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1.18 - 13.17 m, 1.07 mil millones de colores

Viewsonic PA700X, 4500 lúmenes ANSI, XGA (1024x768), 12500:1, 762 - 7620 mm (30 -300"), 1.18 - 13.17 m, 1.07 mil millones de colores

SKU: PA700X

Información Técnica

Marca: ViewSonic

Tipo de fuente de luz: Lámpara Vida útil de la fuente de luz: 4000 h

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300")

Proyector inteligente: No

Razón de contraste (típica): 12500:1

Resolución original del proyector: XGA (1024x768)

Enfoque: Manual

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Puerto DVI: No

Número de puertos HDMI: 2

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2

Consumo energético: 295 W

Fuente de energía: Corriente alterna Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Control remoto incluido: Si Pantalla incorporada: No

Peso: 2.7 kg

Color del producto: Blanco

Posicionamiento de mercado: Educación

Tipo de producto: Proyector de alcance estándar

Interactivo: No Nivel de ruido: 34 Db

Full HD: Si

Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM

3D: No

Altavoces incorporados: Si

Wifi: No Ethernet: No Smart TV: No

Lector de tarjeta integrado: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Proyector inteligente: No

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300")



Distancia de proyección del objetivo: 1.18 - 13.17 m

Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI

Resolución original del proyector: XGA (1024x768)

Razón de contraste (típica): 12500:1

Número de colores: 1.07 mil millones de colores Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 102 kHz Intervalo de escaneado vertical: 23 - 120 Hz

Corrección vertical de keystone (trapezoide): -40 - 40°

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: Lámpara Vida útil de la fuente de luz: 4000 h

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 12000 h

Tipo de lámpara: UHP Poder de la lámpara: 240 W

Cantidad de lámparas: 1 lámpara(s)

Sistema de lentes

Enfoque: Manual

Intervalo de longitud focal: 21.85 - 24.01 mm

Rango de apertura: 2.42 - 2.53

Capacidad de zoom: Si

Zoom digital: 2x Zoom óptico: 1.1x

Relación de alcance: 1.94 - 2.16

Compensar: 115%

Vídeo

Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM

Full HD: Si 3D: **No**

Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Versión HDMI: 1.4

Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: 1 Tipo de serie de interfaz: RS-232

Entrada de audio para PC: Si Salida de audio para PC: Si

PC (D-Sub): Si

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2

Número de puertos HDMI: 2



Puerto DVI: No

Entrada de CA: Si

Red

Smart TV: No

Ethernet: No

Wifi: No

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: No

Características

Interactivo: No

Nivel de ruido (modo económico): 25 Db

HDCP: Si

Exhibición en pantalla (OSD): Si

Idiomas OSD: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés,

Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Tailandés, Turco, Vietnamita

Número de lenguajes OSD: 22

HDCP versión: 1.4 Nivel de ruido: 34 Db Filtro de aire: Si

Multimedia

Altavoces incorporados: Si Potencia estimada RMS: 3 W

Número de altavoces incorporados: 1

Diseño

Posicionamiento de mercado: Educación

Tipo de producto: Proyector de alcance estándar

Color del producto: Blanco

Indicadores LED: Si

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Exhibición

Pantalla incorporada: No

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Consumo energético: 295 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 309 mm

Profundidad: 234 mm

Altura: 115 mm

Peso: 2.7 kg

Ancho del paquete: 400 mm

Largo del paquete: 337 mm

Alto del paquete: 168 mm

Peso del paquete: 3.8 kg

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**Tipo de control remoto: **IR**

Cables incluidos: Corriente alterna, VGA

Guía de configuración rápida: Si

Tarjeta de garantía: Si

Technical details

Tiempo de retardo de la imagen: 33.2 ms

Link: https://mcashop.mx/producto/528401/proyector-viewsonic-pa700x-4500-lumenes-ansi-xga-1024x768-125001-762-7620-mm-30-300-118-1317-m-107-mil-millones-decolores