



TP-Link Tapo L530E Foco inteligente Wi-Fi

TP-Link Tapo L530E, Foco inteligente, Wi-Fi, Metálico, Blanco, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), LED, Vidrio, Metal

SKU: TAPO L530E(2-PACK)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Foco inteligente**

Interfaz de comunicación: **Wi-Fi**

Color del producto: **Metálico, Blanco**

Cantidad por paquete: **2 pieza(s)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo: Foco inteligente
Tipo de bombilla: LED
Interfaz de comunicación: Wi-Fi
Color del producto: Metálico, Blanco
Material de la cubierta: Vidrio, Metal
Tipo de tapa/funda: E27
Cambia de color: Si
Color de luz: Variable
Temperatura de color (mín.): 2500 K
Temperatura de color (máx.): 6500 K
Flujo luminoso: 806 lm
Ángulo de haz: 220°
Índice de Entrega de Color (CRI): 80
Potencia de la ampolla equivalente: 60 W
Duración de la lámpara: 25000 h
Localización adecuada: Dormitorio, Habitación de los niños, Terraza, Universal
Ubicación: Techo, Escritorio, Pared
Regulable: Si
Accesorio regulable: Si
Regulable con control remoto: Si
Temporizador: Si
Número de ciclos de apagado y encendido: 15000
Consistencia del color (SDCM): 6
Frecuencia Wi-Fi: 2.4 GHz

Distribución de la luz: **No direccional**

Certificación: **CE, ERP, RoHS, SAA, RCM, UL, ETL**

Desempeño

Soporte remoto para teléfono inteligente: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Funciona con Amazon Alexa: **Si**

Funciona con el Asistente de Google: **Si**

Control por voz: **Si**

Aplicaciones compatibles: **Si**

Aplicaciones soportadas: **Tapo app**

Control de energía

Clase de eficiencia de energía: **F**

Consumo de energía por 1000 horas: **9 kWh**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.4 W**

Consumo de energía (máx.): **8.3 W**

Voltaje de entrada: **220-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Peso y dimensiones

Altura: **115 mm**

Diámetro: **6 cm**

Diámetro de la bombilla: **6 cm**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Ancho del paquete: **145 mm**

Largo del paquete: **145 mm**

Alto del paquete: **66 mm**

Peso del paquete: **220 g**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **2 pieza(s)**

Manual: **Si**

Otras características

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-15 - 40 °C**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Ajustes de brillo: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, ETL, RCM, RoHS, UL**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **94059900**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.