



No Break Vica GAMMA 3K-220V, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 120 V, 300 V

Vica GAMMA 3K-220V, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 120 V, 300 V

SKU: GAMMA 3K-220V

Información Técnica

Marca: **Vica**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Mini Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Vica GAMMA 3K-220V. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 9 V, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 190 mm, Profundidad: 421 mm, Altura: 318 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 300 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 208 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Tiempo de respuesta: 4 ms
Factor de poder: 0.9
Factor de cima: 3:1
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-20R

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puerto - RS-232: **1**

Batería

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **9 V**

Numero de baterías soportadas: **6**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Corriente de carga: **1 A**

Diseño

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **190 mm**

Profundidad: **421 mm**

Altura: **318 mm**

Peso: **27.6 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/528507/no-break-vica-gamma-3k-220v-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-onda-sinusoidal-pura-120-v-300-v>