



Axis 01959-004 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Axis 01959-004, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, ARTPEC-7, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés,..., Techo

SKU: 01959-004

Información Técnica

Marca: **Axis**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Axis 01959-004. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 58.3 - 2.4°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.9 - 1.3°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 32x, Zoom digital: 12x, Intervalo de longitud focal: 4.3 - 137.6 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Auto-seguimiento: Si
Tour de la grabación: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Modelo del procesador: ARTPEC-7
Número de idiomas: 11
Idiomas de soporte: Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Aluminio, Policarbonato (PC)

Código IP (International Protection): **IP66**

Código IK: **IK08, IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.01 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **58.3 - 2.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **34.9 - 1.3°**

Ángulo de inclinación: **20 - 90°**

Velocidad de inclinación: **500 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **700 °/seg**

Velocidad de obturador: **1/66500 - 2 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **32x**

Zoom digital: **12x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **4.3 - 137.6 mm**

Autoenfoco: **Si**

Apertura máxima: **4**

Apertura mínima: **1.4**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **250 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 180, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Superposición del texto del subtítulo: **Si**

Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, HTTP/2, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT, Syslog**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Memoria Flash: **512 MB**

Memoria interna: **1024 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Contador de píxeles: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Consumo energético: **13.5 W**

Consumo de energía (máx.): **51 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **37 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 100%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **241 mm**

Diámetro: **16.5 cm**

Peso: **3 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Detalles técnicos

No contiene: **PVC**

Periodo de garantía: **5 Año(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/528542/axis-01959-004-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-1920-x-1080-pixeles-techo>