



## Dahua Technology WizSense IPC-HDW2449T-S-IL-0280B cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2449T-S-IL-0280B, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part..., Techo

SKU: DH-IPC-HDW2449T-S-IL

### Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **No**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **370 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Certificación: <b>CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Torreta</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Grado de protección IP: <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>

Iluminación mínima: **0.008 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **95°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **52°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **114°**

Ángulo de inclinación: **0 - 78°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Cámara panorámica

Número de áreas de enmascaramiento de privacidad (cámara panorámica): **4**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **63.6 m**

Distancia de observación: **25.4 m**

Distancia de reconocimiento: **12.7 m**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **6.4 m**

Alcance normal de enfoque: **0.9 - 1.6 m**

Distancia de detección (angular): **63.6 m**

Distancia de detección (tele): **85.4 m**

Distancia de observación (angular): **25.4 m**

Distancia de observación (tele): **34.2 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **12.7 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **17.1 m**

Distancia de identificación (angular): **6.4 m**

Distancia de identificación (tele): **8.5 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.9 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **No**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

### Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2520 x 1520, 2560 x 1440**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.726, PCM**

Rango de velocidad de bits: **12 - 6144 Kbit/s**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna (MB): **128 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Intromisión, Cable de conexión, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**

Espejo: **Si**

**Características de administración**Navegador web: **Si**Programación de gestión: **DSS; DMSS****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía: **2.1 mA**Consumo de energía (máx.): **5.2 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **2.5 W**Voltaje de salida DC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS****Peso y dimensiones**Ancho: **109.9 mm**Profundidad: **109.9 mm**Altura: **100.9 mm**Diámetro: **11 cm**Peso: **370 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **510 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/528591/dahua-technology-wizsense-ipc-hdw2449t-s-il-0280b-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo>